

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Знаменитая оптика Nikon
- Четыре модели на выбор:  
**AS-2/2C, AE-7/7C**
- Мощные зрительные трубы с улучшенным минимальным расстоянием фокусирования
- Съемный окуляр
- Автоматический компенсатор с воздушным демпфированием
- Плавное и точное наведение и измерение углов
- Водозащищенная конструкция
- Компактные и легкие

Серия высокоточных нивелиров Nikon состоит из четырех моделей: двух длиннофокусных AS-2/AS-2C и двух среднефокусных AE-7/AE-7C.

Автоматические нивелиры этой серии имеют герметичные мощные зрительные трубы, заполненные азотом, что позволяет выполнять точные измерения даже в условиях повышенной влажности. Они также оснащены уникальными автоматическими компенсаторами с воздушным демпфированием для предотвращения воздействия магнитных помех и горизонтальными наводящими винтами с точным бесконечным ходом для обеспечения плавного и точного наведения и измерения углов.

Модели AS-2C и AE-7C имеют горизонтальный круг с делениями, что позволяет в некоторых случаях измерять горизонтальные углы, не прибегая к помощи других инструментов.

Автоматические нивелиры серии AS/AE просты в установке и использовании. Все четыре модели могут устанавливаться на штативы как с плоской, так и сферической головкой, а стандартный оптический визир позволяет быстро, легко и точно найти цель. Зеркало с пентапризмой позволяет видеть прямое изображение пузырька круглого уровня во время установки и визирования.



AS-2/2C



AE-7/7C

### Технические характеристики

Модели	AS-2	AS-2C	AE-7	AE-7C
<b>ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА</b>				
Длина трубы	259 мм		220 мм	
Изображение	прямое		прямое	
Увеличение	34×		30×	
Апертура	45 мм		40 мм	
Поле зрения	1°20' (2,3 м на 100 м)		1°30' (2,6 м на 100 м)	
Фокусирование	от 1 м до ∞		от 0,3 м до ∞	
Коэффициент нитяного дальномера	100		100	
Разрешающая способность	2,5"		3"	
<b>ТОЧНОСТЬ НИВЕЛИРОВАНИЯ</b>				
Стандартное отклонение (по DIN 18723) на 1 км двойного хода	без микрометра	± 0,8 мм	± 1,0 мм	
	с микрометром	± 0,4 мм	± 0,45 мм	
<b>КОМПЕНСАТОР</b>				
Тип	подвешенный на проволоке, с воздушным демпфером			
Рабочий диапазон	±12'		±16'	
Точность установки	±0,3"		±0,35"	
<b>ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ УРОВНЯ</b>				
Круглый уровень	10'/2 мм		10'/2 мм	
<b>ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРУГ</b>				
Диаметр круга	-	80 мм	-	118 мм
Цена деления	-	1°	-	1°
Оценка отсчета	-	1'	-	0,1°
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>				
Инструмент	259 × 136 × 142 мм		220 × 136 × 142 мм	
Футляр для транспортировки	379 × 195 × 197 мм		379 × 195 × 197 мм	
<b>ВЕС</b>				
Инструмент	1,8 кг	1,9 кг	1,7 кг	1,7 кг
Футляр для транспортировки	1,8 кг	1,9 кг	1,8 кг	1,9 кг

### Дополнительные аксессуары

#### Плоскопараллельный микрометр Micrometer – 3

Микрометр с плоскопараллельной пластинкой устанавливается перед объективом зрительной трубы. Диапазон измерения микрометра 10мм, и наименьшая цена деления 0,1мм. Рекомендуется к применению при выполнении нивелирования высших классов.



#### Устройство подсветки сетки нитей Illuminator-3

Для работ темное время суток, в тоннелях, и других условиях малой освещенности можно использовать устройство подсветки сетки нитей, которое закрепляется на зрительной трубе. Яркость регулируется с помощью вращающегося кольца. Питание осуществляется с помощью двух батареек АА типа.

#### Диагональная насадка на окуляр

При выполнении измерений в стесненных условиях, или когда неудобно выполнять прямое визирование, можно использовать диагональную насадку на окуляр.

#### Фокусирующие линзы

Короткофокусные фокусирующие линзы обеспечивают необходимую яркость изображения при работе в темное время суток. Длиннофокусные фокусирующие линзы обеспечивают четкую видимость при измерениях на длинных расстояниях.

### Стандартная комплектация

- Нивелир
- Юстировочный комплект
- Крышка на объектив
- Пластиковый чехол
- Отвес (только для моделей AS-2C и AE-7C)
- Руководство пользователя
- Футляр для транспортировки

### Trimble Europe

Trimble GmbH  
Am Prime Parc 11  
65479 Raunheim, Germany  
Phone +49-6142-2100-0  
Fax +49-6142-2100-550

Trimble занимается дистрибуцией автоматических нивелиров, теодолитов и тахеометров Nikon, в соответствии с частью соглашения о совместном предприятии с корпорацией Nikon.

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР  
NIKON - SPECTRA PRECISION